



DETAS S.p.A. Divisione D-Power - via Treponti 29 – I-25086 Rezzato (BS)

Tel. +39 0302594120 Fax +39 0302792864 [E-Mail=info@d-power.com](mailto:info@d-power.com) URL=www.d-power.com

Scheda Tecnica: FlashLED DStar

Mod. N° 21919/21920



Caratteristiche		
Conformità alla norma EN 12352 classe L8G PO; C1; R0; A0(A1); I1; F3; O3; T1; S0		
Sorgente luminosa	LED	
Vita media sorgente luminosa	10 anni	
Ottica	Singola o doppia	
Area di emissione	254 cm ²	
Funzioni interruttore	3 posizioni: OFF, ON (crepuscolare) su richiesta anche con ON (giorno e notte)	
Lampeggi	50 ± 3 al minuto	
Accensione notturna	< 260 LUX	
Durata con 2 batterie da 7Ah 6V H4R25	Monofacciale 1000 ore continue Bifacciale 500 ore continue	
Alimentazione	2 batterie 6V H4R25	
Ingombro	Altezza	370
	Larghezza	180
	Profondità	80
Peso	1.7 Kg (con 2 batterie)	
Temperatura operativa	-10÷55 °C	
Fissaggio con staffe	Su richiesta per pali max Ø 48 mm o max Ø 82 mm	