



DETAS S.p.A. Divisione D-Power - via Treponti 29 – I-25086 Rezzato (BS)

Tel. +39 0302594120 Fax +39 0302792864 [E-Mail=info@d-power.com](mailto:info@d-power.com) URL=www.d-power.com

Scheda Tecnica comparata: FlashLED/D-Blitz



Caratteristiche		FlashLED	D-Blitz
Conformità alla norma EN 12352		classe L8G P0; C1; R0; A0(A1); I1; F3; O3; T1; S0	classe L8G (L8L su richiesta) P0; C1; R0; A0(A1); I1; F3; O3; T1; S0
Sorgente luminosa		LED	XENON
Vita media sorgente luminosa		<u>10 anni</u>	1 anno
Ottica		Singola o doppia	
Area di emissione		254 cm ²	
Funzioni interruttore		3 posizioni: OFF, ON (crepuscolare) su richiesta anche con ON (giorno e notte)	3 posizioni: OFF, ON (giorno e notte), ON (solo notte)
Lampeggi		50 ± 3 al minuto	60 ± 3 al minuto
Accensione notturna		< 260 LUX	
Durata con 2 batterie da 7Ah 6V H4R25		<u>Monofacciale 1000 ore</u> <u>Bifacciale 500 ore</u>	50 ore
Alimentazione		2 batterie 6VH4R25	
Ingombro	Altezza	370	
	Larghezza	180	
	Profondità	80	
Peso		1.7 Kg (con 2 batterie)	
Temperatura operativa		-10÷55 °C	
Fissaggio con staffe		Su richiesta per pali max Ø 48 mm o max Ø 82 mm	